

STRIMA[®]


HD *texi*[®]
power of sewing



HD HEAVY DUTY LINE



HD^{HD} *texi*® Forte Cilindro UF



Stebnówka 1-igłowa z cylindrycznym łożem, potrójnym transportem, regulowaną wysokością kroczenia stopek i dużym chwytaczem. Wyposażona w energooszczędny silnik AC Servo 220-240 V o mocy 750 W i pozycjoner igły. Mała średnica cylindrycznego łoża (51 mm) ułatwia szycie w trudno dostępnych miejscach oraz szycie obwodów zamkniętych, tzw. szycie "na okrągło". Idealna dla tapicerów, kaletników, producentów odzieży skórzanej, wózków, obuwia itp. Przeznaczona do szycia grubych materiałów.

Specyfikacja techniczna: potrójny transport – dolny ząbkowy, górny stopkowy oraz igłowy, długość ściegu do 6 mm, wysokość podnoszenia stopek 14 mm, maksymalna prędkość szycia 2.800 ściegów/min, prześwit między igielnicą, a ramieniem maszyny 26 cm, automatyczne pozycjonowanie igły, duży chwytacz o osi poziomej, system igieł 134-35, maksymalna grubość nici do 20



HD^{HD} *texi*® Forte Cilindro-B UF

Lamowarka, doskonale radzi sobie z wewnętrznymi i zewnętrznymi łukami. Lamownik zamawiany oddzielnie w zależności od szerokości taśmy i sposobu zawijania.



2 YEARS WARRANTY

2-letnia gwarancja

TABLE TOP PREMIUM EX

Najwyższej jakości płyta stołu z brzozejowej sklejki (30 warstw), znakomicie tłumi wibracje. Powierzchnia płyt PREMIUM EX pokryta laminatem o strukturze zoptymalizowanej do przemysłu odzieżowego. Maksymalnie odporna na uderzenia, odpryski, ścieranie, oddziaływanie oleju oraz wilgoci. Boki zabezpieczone listwami ABS.

1. Do maszyn: Texi Forte Cilindro UF, Texi Forte Cilindro-B UF
2. Do maszyny Texi Forte Matic Dry NF
3. Do maszyny Texi Forte UF

STAND PREMIUM EX SILVER

Stalowe, stabilne i trwałe podstawy z regulowaną wysokością. Srebrne (RAL 9006)

1. Do maszyny Texi Forte Matic Dry NF
2. Do maszyn: Texi Forte UF, Texi Forte Cilindro UF, Texi Forte Cilindro-B UF

WIĘCEJ MOCY. MNIEJ KOSZTÓW.

Stebnówki z potrójnym transportem UF wyposażone są w mocne, energooszczędne silniki AC Servo 750 W i pozycjoner igły. Stebnówka z transportem igłowym NF ma wbudowany silnik AC Servo 550 W i pełną automatykę.



TEXI POWER 750 S